




Feuerwehr /  
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

# ESCHBACH AQUADUR

## Trinkwasserschlauch nach DVGW W270

Sehr robuster Trinkwasserschlauch mit einer Innen- und Außenschicht aus thermoplastischem Polyurethan. Im Extrusionsprozess durch eine Einlage aus 100 % sehr zerreifestem Polyester-gewebe gepresst. Einsetzbar zur Trinkwasser-versorgung, als Trinkwasserbernahmeschlauch oder als Notversorgungsschlauch.



### VORZGE

- Einfache Reinigung und Desinfektion
- Keine Trocknung erforderlich
- Hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität
- Minimaler Druckverlust durch sehr glatte Innen- und Auenflche
- Alterungs- und ozonbestndig

### ZULASSUNGEN

- KTW-Empfehlung Kategorie A (UBA-Leitlinie)
- DVGW W270
- BS 6920-1:2000 (WRAS)

### SERVICE

- Individuelle Beschriftung mglich
- Andere Schlauchdurchmesser auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Standardlngen 100 m und 200 m, andere Lngen auf Kundenwunsch realisierbar

Innendurchmesser Zoll (mm)	Gewicht g/m	Wandstrke mm	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Reifestigkeit* kg
1" (25)	160	1,7	50	17	1200
2" (52)	475	2,6	50	17	3700
3" (75)	780	2,9	50	17	6500
4" (102)	1350	3,0	40	14	9500

\*Theoretischer Wert

Technische nderungen vorbehalten