

Technisches Merkblatt

MRB 12 Fassadenschutz

Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes Flüssigkeitskonzentrat

FASSADENSCHUTZ präventiv gegen Neuverschmutzung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION:

- . Klare Flüssigkeit, farblos bis gelblich
- . Reiner pH-Wert : 7,4 } 0,6
- . pH-Wert bei 10 g/l : 7,5 } 0,5
- . Dichte bei 20° C : 0,98 } 0,01g/cm³
- . Frostpunkt : -4°C

EIGENSCHAFTEN:

Aktiver Komponent :

quaternär Ammonium (Ammonium Dimethyl- Didecyl Chlorit)

- Dank der Gegenwart des quaternären Ammoniums hat das Produkt ein breites Wirksamkeitsspektrum
- Wenig empfindlich gegen vorhandene interferierende Substanzen
- Nicht korrosiv auf den üblichen Materialien bei Anwendungskonzentration
- Kann stark nassen, niedrige Oberflächenspannung dank der oberflächenaktiven Eigenschaften des quaternären Ammoniums

PRODUKTBESCHREIBUNG:

MRB 12 kann auf alle Untergründe aufgetragen werden.

Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund, optisch trocken und saugfähig
Eignungstest durchführen.

Produkt wird durch Sprühen, Streichen oder Walzen auf die Oberfläche aufgetragen.

Untergrundtemperatur: nicht unter +5° nicht über +30° auftragen

Im Innenbereich auf ausreichend Lüftung achten.

Produkt nicht mit anderen Produkten kombinieren, bzw. vermischen.

Reaktionszeitraum ca. 5- 10 Stunden, vor Regen schützen.

Musterfläche anlegen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

MRB 12 1:1 - 1:10 verdünnbar.
Beste Ergebnisse werden in der Verdünnung 1:10 erzielt.
Geräte und Oberflächen zuerst reinigen und nachspülen.
Verarbeiten mit dem Sprühgerät oder Streichen.
Produkt nicht nachwaschen!

Verdünnung: 1:10 (1 Liter MRB 12 auf 10 Liter Wasser)

Applikationsgeräte nach der Verarbeitung reinigen.

Achtung: Untergrundreaktion durch MRB 12.

Ist der Untergrund nicht sauber gereinigt, verfärbt sich der Untergrund leicht rötlich, diese Verschmutzung kann mit Wasser entfernt werden.

VERPACKUNG:

Kanister 1 L, 5 L, 10l

Kanister 30l

Fass 220l

IBC 1000l

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Produkt kann auf der Haut Verätzungen verursachen! Schutzkleidung, Schutzbrille und -handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen.

Wegen des vorhandenen quaternären Ammoniums kann DMS Plexiglas blind machen.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie- und Bautenschutz GmbH	Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de
--	---	--