

Technisches Merkblatt

Marmor –Polierpulver

Produktbeschreibung:	Durch die Anwendung von Marmor-Polierpulver wird die Steinfläche bei der Fußbodenbearbeitung verhärtet und erhält einen brillanten Glanz. Der Boden wird pflegeleicht, schmutzabweisend und rutschhemmend.						
Anwendungsgebiete:	Für alle kalkhaltigen Steinböden geeignet.						
Verarbeitungsinformation:	Gereinigten Untergrund (leicht) vornässen. Marmor-Polierpulver gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Mit Reinigungsgerät (Ein- oder Drei-Scheiben-Maschine) mit rotem Pad das Produkt pro Quadratmeter ca. drei Minuten einmassieren. Anschließend mit viel Wasser aufschwemmen und absaugen. Zuletzt den Boden mit klarem Wasser abspülen.						
Verbrauch:	1 kg Marmor-Polierpulver für ca. 10 m ²						
Technische Daten:	<table><tr><td>Haltbarkeit Produkt:</td><td>mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde Kühl und trocken lagern</td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>~ 0,5 – 1</td></tr><tr><td>Inhaltsstoffe:</td><td>Magnesiumhexafluorosilikat Oxalsäure</td></tr></table>	Haltbarkeit Produkt:	mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde Kühl und trocken lagern	pH-Wert:	~ 0,5 – 1	Inhaltsstoffe:	Magnesiumhexafluorosilikat Oxalsäure
Haltbarkeit Produkt:	mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde Kühl und trocken lagern						
pH-Wert:	~ 0,5 – 1						
Inhaltsstoffe:	Magnesiumhexafluorosilikat Oxalsäure						
Sicherheitstechnische Hinweise:	Marmor-Polierpulver wirkt auf allen Metalloberflächen ätzend. Empfohlen werden Wassersauger aus Kunststoff. Persönliche Schutzausrüstung ist unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.						

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten

S c h a i c h Chemie- und Bautenschutz GmbH	Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de
---	---	--